

Ducha de emergencia vertical de accionamiento manual

- Ducha de emergencia vertical para instalar en techo.
- Válvula de paso total, apertura automática instantánea y cierre manual.
- Accionamiento mediante tirante rígido con empuñadura triangular.
- Color verde RAL 6029.
- Adecuado para industrias, talleres, laboratorios, y en general allí donde exista para el personal riesgo de daños por acción del fuego, ácidos, reactivos, productos petrolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro elemento contaminante.
- Conforme a la directiva europea 93/42/CEE.

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rociador en acero inoxidable.
- Construido en acero zincado con recubrimiento de pintura epoxi.
- Piezas de conexión en latón.
- Caudal mínimo requerido: 6 litros / minuto a 2 bar.
- Caudal ducha: 120 litros / minuto a 3 bar.
- Altura de instalación recomendada: aproximadamente 2,15 m del suelo.
- Entrada de agua: rosca de 1-1/4".



TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Ducha de emergencia vertical y accionamiento manual NOFER o equivalente, para instalación en techo. Construida en acero zincado con recubrimiento de pintura epoxi color verde y rociador en acero inoxidable. Incluye válvula de paso total de apertura instantánea automática y tirante rígido para su accionamiento con asidero triangular. Caudal ducha: 120 l/min.

ESQUEMA DIMENSIONAL

